

CargoObserver-Track -Solar-XL



Überwachen Sie Ihre Transporte Energieautark fast in Echtzeit!



CargoObserver-Track-Solar-XL ist ein Tracking System mit Erweiterungspotential speziell optimiert für den Einsatz an Güterwagen und Wechsellaufbauten sowie bei hohen Anforderungen an die Häufigkeit der Datenübertragung. Eine einfache Montage am Dach oder an sonnenexponierten Stellen garantieren eine Wartungsfreiheit von 10 Jahren. Gegenüber Primärzellenlösungen oder der kleinen Solarvariante erlaubt die XL Solarvariante eine deutlich höhere Übertragungsfrequenz.



Das Verhalten der CargoObserver-Track-Solar-XL Box kann über das Web durch die flexible Einstellung von Betriebsmodi angepasst werden, um zu jedem Zeitpunkt den optimalen Service zu den geringsten laufenden Kosten garantieren zu können.

Entwickelt für den rauen Industrialltag, stammt die Technologie aus enger Forschungs- und Entwicklungszusammenarbeit mit Universitäts- und Industriepartnern. Namhafte internationale Referenzkunden belegen die Zuverlässigkeit des Gesamtsystems.

Hauptmerkmale

- Präzise Ortung dank hochempfindlichen multi-GNSS Empfängers
- Hohe Übertragungshäufigkeit bei Bedarf
- Einstellbare Move- und Stop Meldungen
- Gerätebasiertes Geofencing
- Routenüberwachung mit Alarmierung
- Manipulationserkennung
- 3-Achsen Beschleunigungssensor
- Zusätzliche Sensoren auf Anfrage

Vorteile

Unübertroffene Langlebigkeit

- Wartungsfrei 10 Jahre bei Meldehäufigkeit die nur durch Sonneneinstrahlung begrenzt ist
- Sehr langlebiger Militär/Raumfahrt Akku mit sehr weitem Temperaturbereich

Volle Kostenkontrolle

- Über Internet einstellbare Betriebsmodi
- Geringe Investitionskosten (Leasing)
- All-Inklusive Datenservice mit planbarer günstiger Monatsgebühr

Flexible und einfache Montage

- Montage kaum sichtbar am Dach
- Installiert in Sekunden mittels Magneten
- Alternative diebstahlsichere Schraubmontage

CargoObserver-Track-Solar-XL ist die Lösung für
eine energieautarke Überwachung bei hoher Übertragungsfrequenz

CargoObserver-Track -Solar-XL



Technische Spezifikation

Mechanik

Abmessungen	318x82x32 mm
Gewicht	595g
Montage	Schraub- oder Magnetmontage

Umweltbedingungen

Betriebstemperatur	-40°C bis +85°C
--------------------	-----------------

Kommunikationsschnittstelle

GSM	Quadband
Kommunikation	GPRS mit SMS Fallback
3G/4G auf Anfrage	für spezielle Regionen ohne GSM

Sensoren

GPS / GNSS	GPS, optional Glonass, Galileo
3-D Beschleunigung	+/-16g
Manipulationserkennung	erkennt Demontage
Optionen auf Anfrage	Temperatur, Feuchte, Türstatus

Energieversorgung

Batterie	Industrie Lithium-Ion Zellen
Energieautonomie (kein Laden)	Typisch 4 Monate
Batterielebenszeit	8 Jahre bei 30% DoD täglich

Standards

EN61000-6-2, EN61000-6-4, ETSI EN301 489-1, EN301 489-7

Kundennutzen

Schnelleres Auffinden von Transporteinheiten und damit mehr Effizienz bei der Nachforschung wo diese stehen bzw. abgelegt wurden.

Bessere Kontrolle bei intermodalen Transporten ermöglicht effizienteres Timing an den Anschlussstellen.

Optimiertes Supply Chain Management reduziert langfristig Warendurchlaufs- und Stillstandszeiten.

Erhöhte Auslastung und damit Reduktion der eingesetzten Transporteinheiten.

Möglichkeit **Kundendienstleistungen** anzubieten.

Höhere Sicherheit durch Geofencingzonen und Routenüberwachung.

Flexible Integration in existierender IT:

Der All-In-One Datenservice von CargoMon liefert kundenspezifische Daten ohne Mehrkosten auch direkt an das IT System des Kunden.

The screenshot displays the CargoMon Monitoring Portal interface. It features a top navigation bar with 'Benutzereinstellungen', 'Verwaltung', and 'Ausloggen'. The main content area is divided into several sections: a left sidebar for 'Gruppenübersicht / Gruppendetails / Objektdetails', a central map showing a blue tracking route across Europe, and a right sidebar with 'Aktueller Betriebsmodus: Periodic Position Mode' and 'Konfigurationsoptionen'. A table on the left lists events with columns for 'Datum', 'Uhrzeit', 'LC', 'Ort', 'Ereignis', and 'Typ'. The right sidebar includes a 'Notifications' section with checkboxes for 'Immediate Email Notification', 'Daily Alarm Summary', and various sensor alerts like 'Temp (IN)', 'Temp (OUT)', 'Humidity', 'Door', 'Intrusion', and 'Acceleration'.

CargoMon Systems GmbH

eMail: office@cargomon.com - Web: www.cargomon.com

Tel: +43 (1) 236 53 10 - Fax: +43 (1) 236 53 10 99